

AMERICAN AUGERS ASTEC



FFW Forged-Friction Welded
Ковка – Сварка трением



FOP Forged-One-Piece
Ковка одной части (цельнокованная)



SFW Standard Friction Welded
Стандартная сварка трением

Модель установки	Тип штанги	Внешний диаметр замка	Внутренний диаметр замка	Внешний диаметр трубы в зоне сварки	Толщина стенки в зоне сварки	Внешний диаметр трубы	Толщина стенки трубы	Внешний диаметр трубы (оригинал)	Длина штанги	Вес штанги	MAX крутящий момент	MAX тяга	Радиус изгиба (оригинал)	Радиус изгиба (Colli Drill)
		TJ OD	TJ ID	OD TUBE WS	WT WS	OD TUBE	WT TUBE	OD TUBE ORIG.						
		MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM						
DD-1	DD1 6'	48	12	42,4	7,1	42,4	7,1	42,2	1829	13	1763	5	30	19
DD-1	DD1 10'	48	12	42,4	7,1	42,4	7,1	42,2	3048	21	1763	5	30	19
DD-4	IF DD4	78	29	76,1	7,3	76,1	7,3	73	3048	44	5423	15	33	30
DD-4	IF DD4 FFW	78	29	62,5	11	60,3	7,1	73	3048	36	5423	15	33	27
DD-4	CD72 FFW	72	29	62,5	11	60,3	7,1	73	3048	35	5423	15	44	37
DD-6	2 7/8 IF FFW	105	44	92,5	13,5	88,9	8,8	88,9	4572	100	13558	27	60	35
DD-8	2 7/8 IF FFW	105	44	92,5	13,5	88,9	8,8	88,9	4572	100	18439	36	60	53
DD-10 NEW	2 7/8 IF FFW	105	44	92,5	13,5	88,9	8,8	88,9	6096	130	18982	45	н.д.	н.д.
DD-110/110S	2 7/8 IF FFW	105	44	92,5	13,5	88,9	8,8	88,9	6096	130	18982	50	н.д.	н.д.
DD-10 OLD	3 1/2 IF FFW	118	65	92,5	13,5	88,9	8,8	101,6	6096	135	20337	43	70	52
DD-65	1,25" ASTEC	44,5	8	31,8	6,3	31,8	6,3	31,75	1500	7	678	3	21	15
DD-65	JT 520 (OLD TIPE)	44,5	8	31,8	6,3	31,8	6,3	31,75	1500	7	678	3	21	15
DD-1215	D16x20 FFW 48	55	20	54	11,5	48,3	6,45	48,3	3048	25	2034	5	30	21
DD-1416	D16x20 FFW 48	55	20	54	11,5	48,3	6,45	48,3	3048	25	2169	6	30	21
DD-2024	2" ASTEC FFW	57,2	16	54	11,5	48,3	6,45	52,3	3048	25	3254	9	н.д.	60
DD-2024	D16x20 FFW 48	57,2	20	54	11,5	48,3	6,45	52,3	3048	25	3254	9	н.д.	38
DD-2024	D24a FFW 54 F1	60	20	58,6	11,8	54	6,45	52,3	3048	29	3254	9	36	27
DD-3238	2" 3/8 ASTEC FFW	68	20	62,5	11	60,3	7,1	60,3	3048	35	5152	15	н.д.	н.д.
DD-3238	D24x40 FFW F1	68	20	62,5	11	60,3	7,1	60,3	3048	35	5152	15	33	27
DD-3238	CD72 FFW	72	29	62,5	11	60,3	7,1	60,3	3048	35	5152	15	44	37
DD-4045	CD72 FFW	72	29	62,5	11	60,3	7,1	60,3	3048	35	6101	18	44	37
DD-9014	2 7/8 IF FFW	105	44	92,5	13,5	88,9	8,8	88,9	6096	130	18439	41	60	57

* Марка стали - S135 (Benteler, Germany)



ООО «СДС-11»
Дистрибьютор COLLI DRILL GROUP в России и странах СНГ
194292, Россия, Санкт-Петербург, 6-й Верхний пер., д. 12 литер «А»
тел./факс +7 (812) 456-52-50, +7 (812) 456-52-55, +7 (812) 456-52-58
E-mail: collidrill@mail.ru
www.collidrill.ru

